

Ваша выгода: Лучшее масло на рынке! Поставки от Производителя!
Дешевле, чем приближенные аналоги конкурентов.
В оригинальной таре 1л, 5л, 20л и более.



Синтетическое масло для воздуходувок на основе полиальфаолефинов (ПАО) серии ECOSYN® BGP пр-ва WIPA CHEMICALS INTERNATIONAL N. V. (Бельгия)

Синтетическое масло для шестерен и подшипников серии ECOSYN® BGP превосходит своих конкурентов и являются высококачественной заменой Addinol, Anderol, Busch, Chevron, Mobil, Shell и другим брендам.



Синтетическое масло для подшипников и зубчатых передач воздуходувок серии ECOSYN BGP состоит из синтетической основы ПАО и беззольных присадок для износостойкости и противодействия окислению, что значительно увеличивает ресурс шестерен и подшипников.

Характеристики	Метод	BGP 150	BGP 220	BGP 320
Класс вязкости по ISO		150	220	320
Вязкость при 100°C (мм ² /сек)	ASTM D-445	18	23	29.9
Вязкость при 40°C (мм ² /сек)	ASTM D-445	146	215	311
Индекс вязкости	ASTM D-2270	137	131	132
Температура застывания (°C)	ASTM D-97	-45	-42	-42
Температура воспламенения (°C)	ASTM D-92	220	220	225
Тест, коррозия медной пластинки (3 ч, 100°C)	ASTM D-130	1 b	1 b	1 b
Плотность °C (кг / л)	ASTM D-4052	0,87	0,87	0,87

ООО «ЭКОМИР»

142403, Россия, Московская обл., г. Ногинск, ул. Советской Конституции, 3

Сайт: vozdukhoduvki.ru Эл.почта: info@vozdukhoduvki.ru

Тел. гор.: +7 (495) 668 10 40, Тел. моб. +7 (916) 120 55 00

Ваша выгода: Лучшее масло на рынке! Поставки от Производителя!
Дешевле, чем приближенные аналоги конкурентов.
В оригинальной таре 1л, 5л, 20л и более.



В 4 раза превышает ресурс минерального масла

Синтетическое масло на основе ПАО обеспечивает очень долгий интервал замены масла



№1 выбор для высокой износостойкости

Эффективнейшим образом противодействует износу шестерен



Высочайшая окислительная стабильность

Что является одним из определяющих факторов сохранения эксплуатационных свойств масла



Эффективно противостоит пенообразованию

Что препятствует окислению масла и преждевременному износу. Сохраняет необходимый уровень масла.



Обладает превосходной вязкостно-температурной стабильностью

Обеспечивают оптимальную смазку даже при повышенной рабочей температуре



Широкий диапазон рабочих температур

Эффективно противостоит коксованию при высоких температурах.



Высокая температура вспышки

Масло противостоит возгоранию до температуры 220 °C



Легкий запуск при низкой температуре

Превосходно для холодного запуска. Сохраняет текучесть при низких температурах до -45 °C



В оригинальной таре 1л, 5л, 20л и более

Поставляем масло в оригинальной таре без разлива

ООО «ЭКОМИР»

142403, Россия, Московская обл., г. Ногинск, ул. Советской Конституции, 3

Сайт: vozdukhoduvki.ru Эл.почта: info@vozdukhoduvki.ru

Тел. гор.: +7 (495) 668 10 40, Тел. моб. +7 (916) 120 55 00